



VEILIG EN BETROUWBAAR NAAR BOVEN!

WOONHUISLIFTEN
ZONDER SCHACHT OF PUT



Schachtloze huisliften

Open cabine HLO-3000 en HLO-3500

De liften met halfopen cabine worden veel gebruikt door personen die zittend gebruik maken van de huislift. De halfopen cabine geeft een ruimtelijk gevoel, en is optisch minder dominant aanwezig in de ruimte dan een lift met dichte cabine.

De liftcabine wordt omhoog getild naar de 1e verdieping middels geleiderails die overal in de woning kunnen worden geplaatst. De lift is zowel aan boven- als onderzijde voorzien van een vloerplaat die de sparing in het plafond afdicht.

De bovenste rand van de cabine is voorzien van een knelbeveiliging waardoor de lift onmiddellijk stopt zodra de cabine ergens mee in aanraking komt.



De lift staat nooit in de weg

Het idee achter de schachtloze lift is erop gebaseerd dat u de lift oproept als u deze wenst te gebruiken, en daarna weer retour stuurt. Zo kunt u bijvoorbeeld vanuit uw woonkamer rechtstreeks naar de slaapkamer op de eerste verdieping. Eenmaal boven kunt u de lift weer naar beneden sturen zodat u de ruimte in de slaapkamer optimaal kunt benutten. De vloerplaat op de verdieping kan worden belast tot 250kg. Overdag kunt u de lift op de verdiepingsvloer parkeren zodat uw ruimte beneden optimaal kan worden benut.



Overal te plaatsen

Door het unieke concept van de schachtloze lift kan deze vrijwel overal worden geplaatst. Hoewel de twee geleiderails van de lift meestal dicht tegen de wand worden geplaatst, is dit niet perse noodzakelijk.

Ook het plaatsen van de geleiderails voor een raampartij is mogelijk. Houd bij het bepalen van de positie van de lift niet alleen rekening met de afmetingen van de lift en liftdeur maar ook met voldoende manoeuvreerruimte.





Veilig en betrouwbaar

Bediening

De huislift wordt geleverd met een geïntegreerd bedieningspaneel dat naar keuze aan de linkerkzijde of de rechterzijde kan worden geplaatst. Zodra u de lift bedient wordt de cabineverlichting geactiveerd en lichten de bedieningsknoppen op. Na korte tijd gaat deze verlichting weer uit. Standaard worden twee handzenders meegeleverd waarmee de lift, inclusief de elektrisch te openen deur (optioneel), op afstand kan worden bediend.

Aandrijving

Het hydraulische systeem biedt belangrijke voordelen ten aanzien van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bij het omhoog gaan van de lift wordt door een moderne en stille pomp een hoeveelheid olie in de cilinder gepompt. Bij het omlaag gaan van de lift loopt de olie vrijwel geruisloos terug in de pomp. De lift verbruikt, mede door het hydraulische systeem, zeer weinig energie. De pomp heeft een compacte afmeting (LxBxH=28x23x48cm) en kan op een afstand van maximaal 8 meter vanaf de lift worden geplaatst.



Dichte cabine HLC-3000 en HLC-3500

De liften met dichte cabine kunnen zowel worden gebruikt om in te staan als in te zitten. De HLC liften zijn leverbaar in de maten Medium, Large en Extra Large en daardoor tevens geschikt voor rolstoelen. Het grootste model is zeer geschikt voor bijvoorbeeld kinderwagens en rolstoelen, vergezeld door een ouder of verzorger.

Dichte cabine HLE-3000 en HLE-3500

De kleinste huislift met dichte cabine neemt erg weinig ruimte in en is zeer geschikt om snel en veilig in staande positie de hoogte naar de verdieping te overbruggen. De HLE lift wordt gekenmerkt door een elegante afwerking zoals luxe uitgevoerde bedieningsknoppen, een spiegel en binnenbekleding met keuze uit verschillende kleuren.

De dichte cabines hebben een interne stahoogte van 200 cm. De veiligheidsplaat aan de onderzijde zorgt dat de lift stopt zodra de plaat wordt ingedrukt en een beveiliging aan de bovenzijde voorkomt dat de lift omhoog zal gaan indien er zich iets of iemand op de vloerplaat bevindt.



Technische specificaties

Deskundige montage

Huisliften kunnen relatief snel en eenvoudig worden geplaatst in vrijwel iedere woning. Uiteraard dient er eerst een sparing in de verdiepingsvloer te worden gerealiseerd, die later keurig door ons wordt afgewerkt. De lift wordt in onderdelen aangeleverd en ter plaatse geassembleerd. De kwaliteit van uw lift wordt dus in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de montage. Onze liften worden daarom uitsluitend geplaatst door ervaren monteurs, die door de fabrikant zijn getraind en gecertificeerd.

Noodstroom en nood-omlaag voorzieningen

Op het bedieningspaneel van de lift bevindt zich in de cabine een noodstop schakelaar waarmee de lift onmiddellijk kan worden stopgezet. In de cabine bevindt zich tevens een nood-omlaag schakelaar die kan worden gebruikt om de lift te laten dalen indien er zich een technisch probleem voordoet met de reguliere bedieningsschakelaar of elektronica. Bij een ernstige storing kan de hydraulische pomp handmatig worden bediend.

Toepassing

De lift is ontworpen, geproduceerd en geplaatst onder de Europese Machine Richtlijn 2006/42/EG. De liften zijn geschikt voor particulier gebruik en het overbruggen van maximaal 1 verdieping (350 cm), uitsluitend binnen.

Liftdeur

Aan voorzijde, links- of rechtsdraaiend, handmatig bedienbaar, optioneel elektrisch.

Bediening

Paneel in lift, links of rechts, inclusief twee afstandsbedieningen.

Maximale belasting

Maximaal 250 kg (snelheid: 6 cm per seconde).

Stroomvoorziening

230V / accu's in cabine

Positie hydraulische pomp

Pomp direct naast de lift op begane grond, optioneel maximaal 8 meter vanaf de lift, afmeting pomp
L x B x H = ca. 28 x 23 x 48 cm.

Vereiste plafondhoogtes open cabine

De minimaal vereiste plafondhoogte voor de open lift met maximale hefhoogte van 3 meter (model HLO-3000) bedraagt op de begane grond 185 cm, en op de 1e verdieping 205,5 cm.

De minimaal vereiste plafondhoogte voor de open lift met maximale hefhoogte van 3,5 meter (model HLO-3500) bedraagt op de begane grond 210 cm, en op de 1e verdieping 229,5 cm.

Vereiste plafondhoogtes dichte cabine

De minimaal vereiste plafondhoogte voor de dichte lift met maximale hefhoogte van 3 meter (HLC-3000/HLE-3000) bedraagt op de begane grond 208 cm, en op de eerste verdieping 218 cm.

De minimaal vereiste plafondhoogte voor de dichte lift met maximale hefhoogte van 3,5 meter (HLC-3500/HLE-3500) bedraagt op de begane grond 222 cm, en op de eerste verdieping 231,5 cm.

Afmetingen huislift met open cabine Domilift® HLO-3000/3500 (lengte x breedte)

	Binnenmaat	Buitenmaat	Lengte geopend	Netto Sparing	Ruwe Sparing
Small	79 x 59 cm	109 x 72 cm	165,5 cm	108 x 75 cm	115 x 89 cm
Medium	118 x 74 cm	147,5 x 87 cm	219 cm	146 x 90 cm	153 x 104 cm
Large	123 x 79 cm	152,5 x 92 cm	229 cm	151 x 95 cm	158 x 109 cm
Extra Large	140 x 90 cm	169,5 x 103 cm	257 cm	168 x 106 cm	175 x 120 cm

Afmetingen huislift met dichte cabine Domilift® HLE-3000/3500 (lengte x breedte)

	Binnenmaat	Buitenmaat	Lengte geopend	Netto Sparing	Ruwe Sparing
Wide	57,5 x 77,5 cm	92 x 90,5 cm	166,5 cm	90,5 x 93,5 cm	97,5 x 107,5 cm

Afmetingen huislift met dichte cabine Domilift® HLC-3000/3500 (lengte x breedte)

	Binnenmaat	Buitenmaat	Lengte geopend	Netto Sparing	Ruwe Sparing
Wide	57,5 x 77,5 cm	92 x 90,5 cm	166,5 cm	90,5 x 93,5 cm	97,5 x 107,5 cm
Medium	114,5 x 72,5 cm	147,5 x 87 cm	219 cm	146 x 90 cm	153 x 104 cm
Large	119,5 x 77,5 cm	152,5 x 92 cm	229 cm	152 x 95 cm	159 x 109 cm
Extra Large	136,5 x 88,5 cm	169,5 x 103 cm	257 cm	169 x 106 cm	176 x 120 cm

Buitenmaat is inclusief bodemplaat gemeten vanaf de wand. Lengte geopend is geopende deur gemeten vanaf de wand. De ruwe sparing in het plafond wordt voorzien van houten balken (190x70mm) t.b.v. bevestiging van de liftconstructie. Ruwe sparing is netto sparingsmaat verhoogd met 7 cm in de lengte en 14 cm in de breedte. Bovenstaande gegevens dienen uitsluitend ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



Zweedsestraat 8 A 13
7418 BG Deventer

0570 62 44 62
info@domilift.nl

www.domilift.nl